

PORTA COLTELLI PNEUMATICI SCEGLI IL TUO DISPOSITIVO DI TAGLIO

CATEGORIA	TAGLIO A FORBICE														TAGLIO A PRESSIONE						TAGLIO A LAMETTA		
	TOP THIN	TOP MANUAL			TOP EASY SETTING			ESSENTIAL			BASIC				EK1.25	EK1.25 CS	EK30	EKJ30	JCS3-TP48	J3H-TP48	HEAD	J3H-TL100	J3H-RB
MODELLO	J1-19	J2-40C	J3L-48C	J3H-75C	J2B-40C	J3B-48C	J3B-75C	J52-40C	J53-48C	J53-75C	J1.3PCS	JCS2-40C	JCS3-48C	JCS3-75C	EK1.25	EK1.25 CS	EK30	EKJ30	JCS3-TP48	J3H-TP48	TL 90 TL 105 TL 130 TL 150		
CARATTERISTICHE																							
TAGLIO MINIMO (mm)	20	40	50	75	40	50	75	40	50	75	20	40	50	75	25	25	30	40	50	80	20/40/50	100	80
LAME	ø90 ø105	ø90 ø105	ø130 ø150	ø130 ø150 ø180 ø200	ø90 ø105	ø130 ø150	ø130 ø150 ø180 ø200	ø90 ø105	ø130 ø150	ø130 ø150	ø90 ø105	ø90 ø105	ø130 ø150	ø130 ø150	ø100	ø100	ø100	ø100	ø130 ø150 ø180	ø130 ø150 ø180	razor b. 43x22x 0,3	razor b. 43x22x 0,3	razor b. stanley 60x19x 0,65
VELOCITÀ MAX. (mpm)***	1000	1000	1500	2500	1000	1500	2500	600	1000	1200	1000	600	800	800	400	400	400	400	500	500	****	****	****
TIPO DI GUIDA	3.15454.E	4.8579.E	4.8579.E	4.8579.E	4.318.E	4.318.E	4.318.E	4.7282.E	4.7283.E	4.7283.E	4.318.E	4.318.E	4.318.E	4.318.E	4.318.E	4.15454.E	4.318.E	4.8579.E	4.318.E	4.8579.E	**	4.8579.E	4.8579.E
FORZA VERTICALE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45kg	45kg	25kg	25kg	80kg	85kg	—	—	80kg
MATERIALI																							
CARTA (gsm)	≤ 250	≤ 300	≤ 600	≤ 1500	≤ 300	≤ 600	≤ 1500	≤ 350	≤ 600	≤ 800	≤ 250	≤ 350	≤ 600	≤ 800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
LAMINATO (gsm)	≤ 250	≤ 300	≤ 600	≤ 1500	≤ 300	≤ 600	≤ 1500	≤ 350	≤ 600	≤ 800	≤ 250	≤ 350	≤ 600	≤ 800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
PLASTICA FILM/LASTRA (mm)	≤ 0,6*	≤ 0,6	≤ 1	≤ 2*	≤ 0,6	≤ 1	≤ 2*	≤ 0,4	≤ 1	≤ 1,2	≤ 0,6	≤ 0,4	≤ 1	≤ 1,2	✗	✗	✗	✗	✗	✗	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 12
NONWOVEN (gsm)	≤ 300	≤ 400	≤ 600	≤ 1000	≤ 400	≤ 600	≤ 1000	≤ 400	≤ 600	≤ 800	≤ 300	≤ 400	≤ 600	≤ 800	▽	▽	▽	▽	▽	▽	✗	✗	✗
TESSUTO	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	✗	✗
ALLUMINIO (mcr)	≤ 200	≤ 200	<500	<500	≤ 200	≤ 500	≤ 500	≤ 200	≤ 200	≤ 300	≤ 200	≤ 200	≤ 200	≤ 300	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
GOMMA	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
FIBRA DI VETRO (gsm)	≤ 200	≤ 300	≤ 500	≤ 1000	≤ 300	≤ 500	≤ 1000	≤ 300	≤ 500	≤ 700	≤ 200	≤ 300	≤ 500	≤ 700	▽	▽	▽	▽	▽	▽	✗	✗	✗

▽ CHIEDERE FATTIBILITÀ

✗ NON POSSIBILE

* Se maggiore chiedere per fattibilità.

** Tipo di guida in base al modello del portacoltello.

*** Velocità massima è determinata dal diametro massimo della lama e della controlama. Può influenzare anche sulla durata della lama.

**** La velocità dipende dalla tipologia di acciaio della lametta.